

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage LISSE  
 Nombre de formats 1 500  
 Perforation 34,00cm  
 Laize 22,60cm

Surface / Feuille 768,40cm<sup>2</sup>  
 Diamètre mandrin 76,50mm  
 Mandrin déchirable Oui  
 Diamètre extérieur 30,00cm  
 Origine France  
 Ecolabel 05/001/077

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	16,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	425,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090  
 Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

### Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	7,84		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	22,60		
Code EAN	3378921881013		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	9
UV par palette	54
Hauteur palette en m	2,18
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0407



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%  
 Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159  
 07106 Annonay cedex - France  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com

